

PULIDORAS ORBITALES SP-15 Y SP-2815



- Operación ecológica. Remueve acabados de pisos sin el costo agregado del uso de químicos
- Incrementa su productividad, al preparar superficies por hasta 500 m²/h
- Su diseño rectangular le permite trabajar sobre las esquinas en la que no se puede operar con fibras redondas. No se requiere fregado manual.
- Motor de trabajo pesado, trabaja a 3500 RPM.
- Trabaja tanto en superficies secas como húmedas.
- Ideal para eliminar acabados, decapados, lavado de pisos y pulido de pisos de madera.
- Disponible en chasis de 28" X 14" y 20" X 14"



Especificaciones técnicas

MOTOR	
Tipo	Inducción
Voltaje	127 V - 60 Hz
Potencia	1.5 HP
RPM	3500
CABLE DE ALIMENTACIÓN	
15 m (50')	
PESO BRUTO / NETO	
SP-2815: 73 Kg (161 lbs) / 61 Kg (135 lbs) SP-15: 62 Kg (136 lbs) / 50.4 (111 lbs)	
CHASIS	
SP-2815: 71 cm X 36 cm (28"X14") SP-15: 50 cmX36 cm (20"X14")	
CONSTRUCCION	
Metal	
RENDIMIENTO	
1500 m ² / hr	
DIMENSIONES	
L X W X H	SP-2815: 36 cm X 71 cm X 122 cm (14"X28"X48") SP-15: 36cm X 50 cm X 122 cm (14"X 20"X48")



Matriz

Av. Ávila Camacho 3017 Local 14
Col. Jacarandas,
CP 45110, Zapopan, Jal, México.
ventas@impadi.com
(01 33) 3833 2312
(01 33) 3833 2313

Sucursal

Av. Guadalupe 339 Local 5
Col. Glorias de Colli,
CP 45069, Zapopan, Jal, México.
ventasgpe@impadi.com
(01 33) 3585 9412
(01 33) 3585 9414



WhatsApp

333-955-8436

www.impadi.com