

Comfort S-R



- Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 4.500 mq) • Presion constante de 60/80 Kg. • Amplia capacidad de carga del deposito (reduccion de n. de paradas y maximo rendimiento de la carga de la bateria) • Dimensiones contenidas. • Maxima estabilidad aun a plena carga, traccion delantera con reducido radio de giro.
- Ventanilla de inspeccion para trabajos periodicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. • Facil e inmediato acceso a los componentes electricos. • Dosificador solucion de detergente. • Dispositivo automatico de elevacion de la boquilla para la marcha atras. • Sistema filtrante integrado en la boquilla. • Dispositivo automatico de detencion de los cepillos e interrupcion de la distribucion de detergente con la maquina parada • Sistema anti espuma. • Cepillos auto elevacion.

Dotación de serie:



- 2 x 5.511.1845
Cepillo PPL Ø 406 mm - 18"



- 4.508.1196
Labio delantero boquilla L.1027 mm
Shore 40 Th. 3 mm
- 4.508.1195
Labio trasero boquilla L.1150 mm
Shore 33 Th. 4 mm



Vea el video en youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Comfort S-R 90

código	8.575.0010
alimentación	24V
ancho de trabajo / boquilla	900 / 1000 mm
rendimiento horario máx.	6200 m ² /h
capac. depósito agua limpia/quimico	140 l / 36.99 gal
capac. depósito recuperación stop/total	150-180 l / 39.6-47 gal
tracción / potencia	rueda anterior/1000 W
RPM / presión cepillo	150/50 kg /176 lbs
potencia motor cepillo	1250 W
pendiente máx superable dep. vacío / lleno	10% / 7%
depresión / potencia motor aspiración	1734 mmH ₂ O/550W
dimensiones minime / peso	175x93x149 cm / 220 kg



La tapa del depósito de recuperación con acoplamiento rápido, permite una rápida y fácil limpieza del depósito. El depósito reclinable junto con la manguera de drenaje de gran diámetro permite el vaciado total del depósito, incluso la presencia de residuos sólidos. El sistema anti-espuma protege el motor de aspiración y el

interruptor electrónico flotador interrumpe la aspiración cuando el depósito está lleno. Práctica rueda motorizada anterior antideslizante. Panel de control sencillo e intuitivo, equipado con un contador de horas, mando de control de la velocidad y indicador de falta de la solución detergente. Todos



los motores están protegidos por disyuntores térmicos. 80 kg de presión continua de los cepillos con sistema de auto-nivelación para eliminar eficazmente cualquier tipo de suciedad en todos los suelos. Ruedas de poliuretano anti-aceite. Compartimiento para cofre baterías de 500 Ah



C5, que permite un tiempo continuo de trabajo hasta 5 horas. Construida con materiales sólidos, Comfort S-R ha sido estudiada para resistir a fuertes golpes; el chasis está construido de perfiles de acero con un espesor que varía de 5 a 12 mm, protegidos por una pintura anti-corrosiva



Opcional:



• 0.107.0008
Cofre baterías Pb-ácido
24V 500Ah C5

• 0.107.0011
Cofre baterías
GEL 24V 400Ah C5




• 0.108.0003
Cargador baterías 24/36V
50/60A - 220-240/50-60



• 4.508.1251 Labio delantero
de poliuretano L.1027 TH. 3
• 4.508.1252 Labio trasero de
poliuretano L.1150 TH. 4



• 5.511.1848
Cepillo tynex Ø 457 mm-18"
• 5.511.1849
Cepillo PPL 0,03 Ø 457
mm-18"
• 5.511.1847
Cepillo PES Ø 457 mm-18"



• 5.511.1850
Disco de arrastre EWU Ø 457
mm-18"



• 6.508.0150 - Ø 457 mm-18"-
beige (5 pcs.)
• 6.508.0151 - Ø 457 mm-18"-
verde (5 pcs.)
• 6.508.0142 - Ø 457 mm-18"-
negro (5 pcs.)